

Vedlikeholdsskjema

Det er viktig at du som huseier noterer alt vedlikehold for å kunne ha en fremtidig oversikt og dokumentasjon! Benytt derfor dette skjemaet!

Dato utført	Årlig inspeksjon	Vedlikehold (vasket, utbedret skader, påført grunning/dekkstrøk osv.)

Fargerike er Norges ledende farge- og interiørkjede med 117 butikker over hele landet. Her får du anerkjente merkevarer av høy kvalitet til utvendig og innvendig oppussing. Finn din nærmeste Fargerikebutikk på fargerike.no.



Jotun AS P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västre Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se



FUNKSJON, KVALITET OG INSPIRASJON!

Jotun er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et produkt som er tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet. **Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.**



ute

Vedlikeholdsguide

GARASJE

igland
GARASJEN

norges
GARASJEN



Gratulerer med din nye garasje!

En garasje må behandles og vedlikeholdes på lik linje med huset ditt for å sikre et godt resultat og lang levetid. Jotuns systemoversikt hjelper deg å finne riktige produkter for hele prosessen.

VEDLIKEHOLD

BEHANDLING NY GARASJE



1 Vask

Ingen vask hvis rent. Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal rengjøres og løse trefibre fjernes.

2 Grunning

Under maling eller dekkbeis; Påfør 1 strøk Visir Oljegrunding Pigmentert. Også impregnert kledning anbefales grunnet med Visir Oljegrunding. Under beis eller i den kalde årstiden benyttes Visir Oljegrunding Klar.



3 Topptrøk

For behandling av kledningen anbefales Drygolin Ultimat Oljemaling eller Optimal.

For behandling av vindu, garasjeport, dører og andre detaljer av tre, anbefales Optimal Vindu/Dør/Detailjer eller Drygolin Vindus- og dørmaling.

Slik påfører du:
Uhøvlet underlag: Påfør 2 strøk
Høvlede underlag: Påføres 3 strøk

For mer detaljer se jotun.no



VEDLIKEHOLD AV TIDLIGERE BEHANDLET GARASJE



1 Vask

Vask med Jotun Kraftvask. Løs maling/beis fjernes med stålborste/skrape. Deretter påføres Jotun Sopp- og algedreper.



2 Grunning

Bart treverk flekkgrunnes med 1 strøk Visir Oljegrunding Pigmentert. I den kalde årstiden benyttes Visir Oljegrunding Klar.



3 Topptrøk

For behandling av kledningen anbefales Drygolin Ultimat Oljemaling eller Optimal.

For behandling av vindu, garasjeport, dører og andre detaljer av tre, anbefales Optimal Vindu/Dør/Detailjer eller Drygolin Vindus- og dørmaling.

Slik påfører du:
Uhøvlet underlag: Påfør 2 strøk
Høvlede underlag: Påføres 3 strøk

For mer detaljer se jotun.no



ALTERNATIVE TOPPSTRØK



Drygolin Oljemaling



Drygolin Oljedekkbeis



Drygolin Ultimat



Drygolin Pluss



Optimal



Trebitt Oljebeis



Trebitt Superbeis

HVA SKJER MED UBEHANDLET KLEDNING?

Ubehandlet eller trykkimpregnert kledning som ikke er behandlet, skal grunnes så snart som mulig. Hvis ikke brytes den raskt ned av fuktighet og UV-lys (sollys). De ytterste trecellene i kledningen brytes ned og danner et porøst sjikt. Dette nedbrutte cellelaget kalles fliskritting og er uegnet for overflatebehandling, og må derfor fjernes før ny behandling. Nedbrutt tre trekker til seg vann og gir grobunn for utvikling av sopp og råte.

BILDE 1:
Treceller fra ny uekspontert kledning.

BILDE 2:
Ekspontert kledning hvor trecellen ytterst er nedbrutt og gir uegnet underlag uten nødvendig forbehandling.

