

Produktfakta

Dørblad
62 mm tykkelse
Polystyren som isolasjon
Aluminiums plate på begge sider, som fuktsperre
Vannavisende HDF
Ferdig malt NCS S 0502-Y

Karm
Malt - Notspor (10-10-10) - 105mm bredde
Fingerskjøtt trevirke. Karmene er grunnet med kvistbrems, gjennomslag kan forekomme
Terskel av varmebehandlet bok
Livsløpsstandard (25mm)

Beslag
Sylinder: Trioving 1245 m/ 3 stk nøkler
Låskasse: Assa 565 eller tilsvarende
Sluttstykke: Dorma 9008 (justerbart) eller tilsvarende
Hengsler: 3 stk m/ bakkantsikring (justerbart)

U-Verdi
Glass i dørblad: 1.1

Igland dører



Anvisninger for drift og vedlikehold

Garanti (/Antatt levetid/brukstid)
5 års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven
Det blir ikke gitt garanti på Innadslående dører
Malingsgaranti bortfaller på mørke farger

Rengjøring
Bruk alminnelig rengjøringsprodukter, for eksempel oppvaskmiddel
Bruk ikke midler som kan ripe eller skade overflaten. Bruk derfor ikke løsemiddel, stålull etc.
Fukt overflaten nedenfra og opp, men rengjør ovenfra og ned, ellers er det risiko for at skjolder oppstår

Vedlikehold
For å vedlikeholde produktets glans, anbefales det årlig to behandlinger med Harmonie ytterdør polish
Terskelen oljes etter montering og behandles videre etter behov
Blir det skade i malingen som går mellom malingen må den repareres umiddelbart slik at ikke fukt trenger inn
1. forsegl skaden med akrylgrunning (større skader forsegles med akryl)
2. mal over med vannbasert dør og vindusmaling (akryl basert)

Hvordan er dørene bygget opp?

1. 63 mm dørblad
2. Vannavisende HDF
3. Glasslist PVC
4. 2-lags superenergi
5. Beslag
6. Aluminiumsplate for ekstra fuktsperre
7. Polystyren for isolering
8. Fingerskjøttet ramtre i furu
9. 25 mm HC terskel med utvendig aluminium
10. 105 mm karm



Snitt med beskrivelse

